

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ROZSZERZONEJ 7 LAT (OWGR7)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza „Gwarancja Rozszerzona 7 lat” nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Nazwa i adres Gwaranta: KAMOKA SP. Z O.O. ul. Wenecka 03-244, Warszawa, Polska.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji Rozszerzonej 7 lat obowiązują w pierwszej kolejności odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Gwarancji Jakości.
4. Z tytułu aktywacji Gwarancji Rozszerzonej 7 lat Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat na rzecz Gwaranta, ani przedstawicieli Gwaranta.
5. Aktywacja Gwarancji Rozszerzonej 7 lat nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających Ogólnych Warunków Gwarancji Jakości przyjętych przez Gwaranta.

§ 2

Aktywacja Gwarancji Rozszerzonej 7 lat

1. Aby aktywować 7 letnią ochronę gwarancyjną „Gwarancja Rozszerzona 7 lat” należy:
 - I. Utworzyć konto osobiste na stronie www.7years.kamoka.pl
 - II. zarejestrować zakupiony Produkt na stronie www.7years.kamoka.pl wypełniając wszystkie pola formularza to jest:
 1. nr katalogowy KAMOKA Produktu,
 2. numer partii/ data produkcji Produktu,
 3. dane dystrybutora, u którego Produkt został zakupiony (nazwa, adres, państwo, telefon kontaktowy),
 4. data zakupu Produktu, kopia dokumentu potwierdzającego zakup Produktu (faktura, paragon) (załącznik do Formularza),
 6. akceptacja Ogólnych Warunków Gwarancji Rozszerzonej 7 Lat,
 7. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych Gwaranta,
 8. dane warsztatu, w którym produkt został zainstalowany – kopia dokumentu zakupu za wykonaną usługę (nazwa, adres, państwo, telefon kontaktowy i/lub e-mail).
- III. Ochronę gwarancyjną „Gwarancji Rozszerzonej 7 lat” należy aktywować w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od zakupu Produktu.

§ 3

Warunki Gwarancji Rozszerzonej 7 lat

1. Gwarant gwarantuje jakość części samochodowych KAMOKA stanowiących jego asortyment wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu (zwane dalej „Produktami”), na warunkach określonych w OWGR7.

2. Gwarancją Rozszerzoną 7 lat są objęte części do samochodów osobowych sprzedawane pod marką KAMOKA:

- Amortyzatory, z wyłączeniem osłon amortyzatorów z odbojami
- Sprężyny
- Wahacze i przeguby kuliste („sworznie”)
- Górne mocowania amortyzatorów
- Zestawy naprawcze zawieszenia
- Tuleje metalowo-gumowe
- Poduszki silnika i skrzyni biegów
- Łączniki stabilizatora
- Końcówki drążków kierowniczych i drążki kierownicze
- Łożyska kół / Piasty kół
- Filtry hydrauliczne
- Przeguby i półosie napędowe
- Osłony przegubów i przekładni kierowniczej
- Klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe
- Szczęki hamulcowe i bębny hamulcowe
- Zestawy montażowe szczęk hamulcowych
- Cylinderki hamulcowe
- Zaciski hamulcowe
- Silniki elektryczne zacisków hamulcowych
- Zestawy sprzęgieł i tarcze sprzęgłowe
- Wysprzęgliki hydrauliczne
- Czujniki zużycia klocków hamulcowych
- Czujniki ABS
- Czujniki położenia wałków, czujniki spalania stukowego
- Sondy lambda
- Przepływomierze
- Elektryczne przepustnice
- Silniki wycieraczek i mechanizmy wycieraczek
- Przekładnie kierownicze
- Pompy wspomaganie układu kierowniczego
- Pompy cieczy chłodzącej
- Cewki zapłonowe
- Świece żarowe
- Świece iskrowe
- Koła pasowe alternatora (wolnobiegi)
- Koła zębate, rolki i napinacze pasków rozrządu, sprzęgiełka jednokierunkowe alternatorów, napinacze i rolki paska wielorowkowego i klinowego, koła pasowe wału korbowego
- Filtry cząstek stałych
- Zawory EGR
- Sprężyny gazowe
- Podnośniki szyb
- Termostaty
- Elektryczne pompy paliwa z modułami zasilającymi

- Sprzęgła wiskotyczne
 - Włączniki wentylatora cieczy chłodzącej
 - Czujniki temperatury cieczy chłodzącej
 - Zbiorniczki wyrównawcze cieczy chłodzącej
 - Korki zbiorniczków wyrównawczych cieczy chłodzącej.
 - Zbiorniczki wyrównawcze wspomaganie kierownicy
 - Paski rozrządu i paski osprzętu
 - Reaktory katalityczne
 - Przetawiacze wałka rozrządu
 - Sprężyny gazowe z siłownikami klap bagażnika
 - Chłodnice oleju
 - Chłodnice powietrza doładowującego
 - Chłodnice układu klimatyzacji (skraplacze)
 - Chłodnice wody
 - Czujniki poziomu płynu chłodzącego
 - Nagrzewnice
 - Parowniki klimatyzacji
 - Linki hamulca ręcznego
 - Osłony tarcz hamulcowych
 - Przewody hamulcowe stalowe / miedziane
 - Linki dźwigni zmiany biegów
 - Wentylatory chłodnicy
 - Amortyzatory pneumatyczne
 - Miechy pneumatyczne
 - Sprężarki zawieszenia pneumatycznego
 - Turbosprężarki
 - Miski olejowe
 - Pokrywy zaworów
3. Gwarancja Rozszerzona 7 lat na Produkty udzielana jest na okres 7 lat licząc od dnia, kiedy Produkt został Kupującemu wydany po zakupie, nie dłużej niż do osiągnięcia maksymalnego przebiegu kilometrów na zamontowanym w pojeździe Produkcie, szczegółowo wskazanego w § 4 OWGR7 dla poszczególnych grup asortymentowych Produktów.
 4. Gwarancja Rozszerzona 7 lat nie obejmuje Produktów sprzedawanych jako pozagatunkowe.
 5. Gwarancja Rozszerzona 7 lat przysługuje wyłącznie pierwotnemu Kupującemu (gwarancja nieprzechodnia), który dokonuje zakupu nowego Produktu, i nie przechodzi na jego następców prawnych w drodze ani sukcesji szczególnej (w tym na nabywców Produktu lub pojazdu, w którym Produkt jest zamontowany lub części takiego Pojazdu) ani sukcesji ogólnej.
 6. Gwarancja Rozszerzona 7 lat obejmuje Produkty wymienione w § 3 ust.
 7. Gwarancja Rozszerzona 7 lat zostaje wyłączona w przypadkach:
 - a. niestosowania się do instrukcji produktowych zamieszczonych na stronie internetowej kamoka.pl podczas montażu i eksploatacji Produktów,
 - b. naturalnego zużycia GR7 (naturalne zużycie GR7 jest to zużycie wynikające z normalnej eksploatacji pojazdu przy założeniu że przebiegi roczne pojazdu, w którym zamontowano Produkt, nie przekraczają 10 tys km),

- c. montażu Produktów w pojazdach wykorzystywanych w celach komercyjnych lub o specjalnym przeznaczeniu np. służba zdrowia, służby specjalne itp.,
 - d. gdy Produkty zostały zainstalowane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem umieszczonym w katalogu marki Kamoka dostępnym na stronie kamoka.pl,
 - e. gdy Produkty zostały uszkodzone w wyniku nieprawidłowego montażu, użycia nieprawidłowych narzędzi lub użytkownika pojazdu niezgodnie ze instrukcją producenta pojazdu,
 - f. gdy Produkty uległy przedwczesnemu zużyciu z powodu ponownego wykorzystania uszkodzonych części montażowych: normalia, osłony itp.,
 - g. uszkodzenia spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym lub kolizją lub innego uszkodzenia mechanicznego,
 - h. szkodzenia spowodowanego wykorzystaniem pojazdu, w którym Produkt jest zamontowany, w sportach motorowych,
 - i. uszkodzenia spowodowanego brakiem należytej konserwacji pojazdu, w którym dana część została zainstalowana, lub spowodowanego niesprawnością układów, z którymi przedmiotowy Produkt współpracuje,
 - j. przeprowadzenia naprawy niezgodnie z technologią naprawy pojazdu, a w szczególności z zachowaniem zasady wymiany części parami, oraz wymiany elementów ze sobą współpracujących i wymiany jednorazowych elementów montażowych,
 - k. niewłaściwego transportu, rozładunku i składowania Produktów,
 - l. nieprzestrzegania terminów przeglądów okresowych określonych przez producenta samochodu;
 - m. nieprzestrzegania i niedokumentowania wymaganych czynności serwisowych wskazanych w § 4 OWGR7 dla poszczególnych Produktów i grup Produktów,
 - n. niespełnienia warunków określonych w § 4 OWGR7.
8. Gwarancją Rozszerzoną 7 lat objęte są wyłącznie Produkty eksploatowane zgodnie z załączonymi do nich instrukcjami użytkownika oraz instrukcjami produktowymi na stronach internetowych kamoka.pl oraz instrukcjami producenta pojazdów, oraz zgodnie z warunkami wskazanymi w § 4 OWGR7.

§ 4

Wykaz czynności serwisowych na danych grupach asortymentowych Produktów wymaganych dla uzyskania ochrony gwarancyjnej na okres 7 lat oraz maksymalnego przebiegu kilometrów dla Produktów i poszczególnych grup asortymentowych Produktów.

Amortyzatory:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi z zastosowaniem nowych osłon i odbojników marki Kamoka,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia odpowiedniego dla strony mocowania amortyzatora, w szczególności tulei i poduszek elastycznych, sworzni kulistych, sprężyn zawieszenia, górnych i dolnych gniazd elastycznych mocowania amortyzatora, łączników stabilizatora. W razie konieczności wymienić zużyte elementy, skontrolować stan osłony amortyzatora oraz odbojnika a w przypadku uszkodzenia wymienić zużyty element na nowy, sprawdzić i w razie potrzeby skorygować geometrię zawieszenia obu osi pojazdu,

- co 24 miesiące lub 20 tyś km należy wymienić osłony amortyzatorów wraz z odbojami, oczyścić gniazda mocowania amortyzatorów oraz w amortyzatorach typu Mc Pherson nasmarować elementy łożyskowania,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Sprężyny:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi,
- co 12 miesięcy lub co 10 tyś km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia odpowiedniego dla strony mocowania sprężyny, w szczególności tulei i poduszek elastycznych, przegubów kulistych, amortyzatorów, górnych i dolnych gniazd elastycznych mocowania amortyzatorów oraz łożysk w tych gniazdach jeśli takie występują, łączników i elementów elastycznych mocowania stabilizatora w przypadku konieczności wymienić zużyte elementy na nowe, skontrolować i w razie potrzeby skorygować geometrię zawieszenia obu osi pojazdu, zdemontować sprężyny i oczyścić, jeśli występują w gniazdach elementy ślizgowe lub toczne wówczas należy je nasmarować, uszkodzone elementy należy wymienić na nowe,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Wahacze i przeguby kuliste („sworznie”):

- co 6 miesięcy należy zweryfikować oraz w razie konieczności skorygować odpowiednie ciśnienie w oponach,
- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi - co 12 miesięcy lub co 10 tyś km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia odpowiedniego dla strony mocowania wahaczy, w szczególności amortyzatorów, górnych i dolnych gniazd mocowania amortyzatorów oraz łożysk w tych mocowaniach jeśli takie występują, sprężyn zawieszenia, łączników i elementów elastycznych mocowań stabilizatora. W razie konieczności wymienić zużyty element na nowy, zweryfikować stan osłon elastycznych przegubów kulistych, dokonać wymiany w nich smaru molibdenowego, uszkodzone osłony wymienić na nowe i zabezpieczyć przed zsunieniem się z korpusu przegubu, skontrolować i w razie potrzeby wykonać korektę geometrii zawieszenia obu osi pojazdu,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Górne mocowania amortyzatorów:

- co 12 miesięcy lub co 10 tyś km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia odpowiedniego dla strony mocowania elementu, w szczególności amortyzatorów i sprężyn, gumowych elementów układu zawieszenia, górnych i dolnych gniazd mocowania amortyzatorów oraz łożysk w tych mocowaniach jeśli takie występują, łączników i elementów elastycznych mocowań stabilizatora. W razie konieczności wymienić zużyte elementy na nowe, skontrolować i w razie potrzeby wykonać korektę geometrii zawieszenia obu osi pojazdu,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Zestawy naprawcze zawieszenia:

- co 6 miesięcy należy zweryfikować oraz w razie konieczności skorygować odpowiednie ciśnienie w oponach,

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia, w szczególności amortyzatorów, górnych i dolnych gniazd mocowania amortyzatorów oraz łożysk w tych mocowaniach jeśli takie występują, sprężyn zawieszenia, łączników i elementów elastycznych mocowań stabilizatora. Skontrolować i w razie potrzeby wykonać korektę geometrii zawieszenia obu osi pojazdu,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Tuleje metalowo-gumowe:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia, w szczególności przegubów kulistych, amortyzatorów, górnych i dolnych gniazd elastycznych mocowania amortyzatorów oraz łożysk w tych gniazdach, łączników i elementów elastycznych mocowania stabilizatora. W razie konieczności wymienić zużyty element. Skontrolować i w razie potrzeby skorygować geometrię zawieszenia obu osi pojazdu - gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Poduszki silnika i skrzyni biegów:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie w danym zespole pojazdu,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan zamocowania silnika oraz skrzyni biegów, sprawdzić stan połączeń przegubowych napędu (w szczególności przeguby wewnętrzne), jeśli pojazd wyposażony jest w zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym, należy dokonać oceny jego stanu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Łączniki stabilizatora:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan osłon elastycznych przegubów kulistych, należy dokonać wymiany smaru molibdenowego w przegubach kulistych oraz sprawdzić powierzchnię styku podstawy tulei łącznika z elementem nośnym pojazdu. Dodatkowo należy skontrolować stan amortyzatorów, górnych i dolnych gniazd elastycznych mocowania amortyzatorów oraz łożysk w tych gniazdach jeśli takie tam występują. W przypadku konieczności wymienić zużyty element na nowy,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Końcówki drążków kierowniczych i drążki kierownicze:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi,
- co 12 miesięcy należy skontrolować stan elementów układu kierowniczego, w szczególności przekładni kierowniczej, zweryfikować stan osłon elastycznych przegubów kulistych a w przypadku wykrycia uszkodzeń wymienić na nowe i zabezpieczyć przed zsunięciem się z korpusu, dokonać wymiany smaru molibdenowego w przegubach kulistych,
- co 12 miesięcy należy wykonać sprawdzenie oraz w razie potrzeby korektę geometrii zawieszenia obu osi pojazd,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Łożyska kół / Piasty kół:

- co 6 miesięcy lub przy każdorazowej zmianie ogumienia należy wyważyć koła pojazdu oraz oczyścić powierzchnię styku tarczy hamulcowej z piastą koła,
- co 12 miesięcy lub 10 tys km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia odpowiedniego dla strony mocowania piasty lub łożyska, w szczególności przegubów kulistych wahaczy, tulei i poduszek elastycznych, amortyzatorów, górnych i dolnych gniazd mocowania amortyzatorów, oraz łożysk w tych mocowaniach jeśli takie występują, oczyścić i przesmarować elementy ślizgowe i toczne. W razie konieczności wymienić zużyty element na nowy, skontrolować i w razie potrzeby wykonać korektę geometrii zawieszenia obu osi pojazdu,
- co 24 miesiące należy wyważyć tarcze hamulcowe,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Filtry hydrauliczne:

- co 12 miesięcy należy zweryfikować stan uszczelnień przekładni automatycznej. W razie konieczności wymienić uszkodzony element, sprawdzić a w razie potrzeby uzupełnić olej przekładniowy lub płyn hydrauliczny w skrzyni biegów, sprawdzić drożność odpowietrzników a w razie potrzeby oczyścić i udrożnić,
- co 12 miesięcy zweryfikować poprawność działania skrzyni biegów – elementów odpowiedzialnych za zmianę przełożeń,
- przy każdej wymianie filtra hydraulicznego oczyścić (jeśli występuje) korek magnetyczny,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Przeguby i półosie napędowe :

- co 12 miesięcy należy zweryfikować stan osłony elastycznej oraz opasek zaciskowych, w razie konieczności wymienić uszkodzony element na nowy, sprawdzić i w razie potrzeby skorygować naprężenie opasek,
- co 24 miesiące należy oczyścić przegub i wymienić smar grafitowy na nowy, sprawdzić i w razie potrzeby wymienić podporę półosi jeśli taka występuje oraz sprawdzić osiowość półosi a w razie potrzeby wyprostować,
- co 36 miesięcy należy wymienić opaski zaciskowe na nowe,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Ostony przegubów i drążków kierowniczych:

- co 12 miesięcy lub 10 tys km należy zweryfikować stan elementów układu kierowniczego oraz występowanie luzów w przegubach napędowych, w razie konieczności wymienić uszkodzony element na nowy, sprawdzić i w razie potrzeby skorygować naprężenie opasek zaciskowych,
- co 24 miesiące należy dokonać oczyszczenia i konserwacji zewnętrznej powierzchni osłony przy użyciu smaru silikonowego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi; klocki hamulcowe marki Kamoka wraz z tarczami hamulcowymi marki Kamoka,

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy skontrolować stan tarcz hamulcowych, razie konieczności wymienić zużyte lub uszkodzone elementy układu hamulcowego na nowe, usunąć rant z tarczy hamulcowej z uwzględnieniem zachowania grubości minimalnej tarczy podanej przez producenta pojazdu. Dodatkowo należy oczyścić zacisk hamulcowy oraz skontrolować elementy uszczelniające oraz ochronne, przesmarować jego powierzchnie ślizgowe takie jak jarzmo wraz z gniazdami klocków hamulcowych, prowadnice zacisku hamulcowego, sworznie prowadzące. Skontrolować stan osłon tarcz hamulcowych, piast oraz oczyścić powierzchnię styku tarczy hamulcowej z piastą,
- co 24 miesiące należy wymienić płyn hamulcowy,
- co 24 miesiące lub co 20 tys km należy wyważyć tarcze hamulcowe,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 40.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Szczęki hamulcowe i bębny hamulcowe:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi; szczęki hamulcowe marki Kamoka, cylinderki wraz z bębnami hamulcowymi marki Kamoka,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy skontrolować stan szczęk i bębnow hamulcowych. W razie konieczności wymienić zużyte elementy układu hamulcowego, usunąć rant z bębna hamulcowego z uwzględnieniem zachowania grubości minimalnej bębna podanej przez producenta pojazdu, oczyścić i w razie potrzeby nasmarować we właściwych miejscach elementy ruchome układu hamulcowego w szczególności: listwę i dźwignię rozpierającą, trzpienie osadcze wraz z zawleczkami, sprężyny dolną i górną, kompensator luzu, powierzchnię styku bębna hamulcowego z tarczą kotwiczną,
- co 24 miesiące należy wymienić płyn hamulcowy,
- co 24 miesiące lub co 20 tys km należy wyważyć bębny hamulcowe,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 40.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Zestawy montażowe szczęk hamulcowych

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy skontrolować stan szczęk hamulcowych. W razie konieczności wymienić zużyte elementy, usunąć rant z bębna hamulcowego z uwzględnieniem zachowania grubości minimalnej bębna podanej przez producenta pojazdu, oczyścić i w razie potrzeby nasmarować we właściwych miejscach elementy ruchome układu hamulcowego w szczególności: listwę i dźwignię rozpierającą, trzpienie osadcze wraz z zawleczkami, sprężyny dolną i górną, kompensator luzu, powierzchnię styku bębna hamulcowego z tarczą kotwiczną,
- co 24 miesiące należy wymienić płyn hamulcowy,
- co 24 miesiące lub co 10 tys km należy wyważyć bębny hamulcowe,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Cylinderki hamulcowe:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi; szczęki hamulcowe marki Kamoka, cylinderki wraz z bębnami hamulcowymi marki Kamoka,
- co 12 miesięcy lub 10 tys km należy zweryfikować stan elementów układu hamulcowego, w szczególności szczęki hamulcowe, bębny hamulcowe, przewody hamulcowe, stan uszczelnień gumowych oraz zamocowanie cylinderka hamulcowego wraz z całym jego osprzętem. Oczyścić i przesmarować elementy styku ze szczękami hamulcowymi,
- co 24 miesiące należy wymienić płyn hamulcowy oraz odpowietrzyć układ,

- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Zaciski hamulcowe:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi,
- co 12 miesięcy lub 10 tys km należy zweryfikować stan elementów układu hamulcowego, w szczególności klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody hamulcowe, stan uszczelnień gumowych oraz zamocowanie zacisku hamulcowego wraz z całym jego osprzętem. Oczyszczyć i przesmarować elementy ślizgowe oraz zewnętrzne elementy uszczelniające,
- co 24 miesiące należy wymienić płyn hamulcowy oraz odpowietrzyć układ,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Silniki elektryczne zacisków hamulcowych:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy skontrolować stan zamocowania przewodów do silnika, osadzenia silnika w zacisku, połączeń elektrycznych. W razie konieczności oczyścić zabrudzenia, zabezpieczyć styki elektryczne preparatem KAMOKA CONTACT. Dodatkowo należy sprawdzić jakość oraz szczelność wszystkich uszczelnień gumowych występujących w zespole, dokonać ich konserwacji przy użyciu smaru silikonowego,
- należy dodatkowo skontrolować stan ślizgowe oraz zewnętrzne elementy uszczelniające w samym zacisku,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Zestawy sprzęgieł i tarcze sprzęgłowe:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km w zależności od typu sprzęgła, w sprzęgłach sterowanych ciągnem, dokonać weryfikacji napięcia wstępnego; w sprzęgłach sterowanych hydraulicznie, dokonać wymiany płynu hydraulicznego oraz odpowietrzyć układ,
- co 24 miesiące lub co 20 tys km należy dokonać oczyszczenia sprzęgła oraz komory sprzęgłowej i osłon,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Wysprzęgliki hydrauliczne:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km dokonać wymiany płynu hydraulicznego i odpowietrzyć układ,
- co 36 miesięcy dokonać demontażu wysprzęglika w celu oczyszczenia,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Czujniki zużycia klocków hamulcowych:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy skontrolować, w razie potrzeby prawidłowo zamocować, stan zamocowania przewodów czujnika, osadzenia czujnika, połączeń elektrycznych. W razie konieczności oczyścić zabrudzenia i wymienić zużyte elementy układu hamulcowego, zabezpieczyć styki elektryczne preparatem KAMOKA CONTACT,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 40.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Czujniki ABS:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy wykonać diagnostykę komputerową układu i potwierdzić sprawność działania całego układu hamulcowego. Dodatkowo należy

skontrolować, a w razie potrzeby prawidłowo zamocować, stan zamocowania przewodów czujnika, osadzenia czujnika, połączeń elektrycznych. W razie konieczności oczyścić zabrudzenia i wymienić zużyte elementy układu hamulcowego, zabezpieczyć styki elektryczne preparatem KAMOKA CONTACT,

- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Czujniki położenia wałków, czujniki spalania stukowego:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy wykonać diagnostykę komputerową pojazdu aby potwierdzić sprawność działania poszczególnych układów. Dodatkowo należy skontrolować stan zamocowania przewodów, połączeń elektrycznych, osadzenie czujnika. W razie konieczności oczyścić zabrudzenia i wymienić uszkodzone elementy montażowe, zabezpieczyć styki elektryczne preparatem KAMOKA CONTACT,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Sondy lambda:

- co 12 miesięcy lub 10 tys km należy zweryfikować stan zamocowania przewodów sondy, dokonać konserwacji wtyczki złączeniowej, sprawdzić szczelność układu wydechowego, w razie potrzeby wymienić uszkodzone elementy montażowe na nowe. Dodatkowo należy dokonać kontroli układu zapłonowego przy użyciu przyrządów diagnostycznych oraz innych parametrów niezbędnych do poprawnego działania silnika oraz osprzętu,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Przepływomierze:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy wykonać diagnostykę komputerową pojazdu aby potwierdzić sprawność działania poszczególnych układów. Dodatkowo należy skontrolować stan zamocowania przewodów, połączeń elektrycznych, osadzenie czujnika. W razie konieczności oczyścić zabrudzenia i wymienić zużyte elementy montażowe na nowe, zabezpieczyć styki elektryczne preparatem KAMOKA CONTACT,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Elektryczne przepustnice:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy wykonać diagnostykę komputerową pojazdu aby potwierdzić sprawność działania poszczególnych układów. Dodatkowo należy skontrolować stan zamocowania przewodów, połączeń elektrycznych, osadzenie czujnika. W razie konieczności oczyścić zabrudzenia i wymienić zużyte elementy montażowe na nowe, zabezpieczyć styki elektryczne preparatem KAMOKA CONTACT,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Silniki wycieraczek i mechanizmy wycieraczek:

- podczas doboru wycieraczek do samochodu należy zachować jej zewnętrzne wymiary zgodne z oryginalnymi,
- co 24 miesiące zweryfikować stan elementów zamocowania mechanizmu, oczyścić i nasmarować mechanizmy współpracujące ze sobą takie jak ramiona oraz mechanizm napędu wycieraczek,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Przekładnie kierownicze:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować zamocowanie przekładni kierowniczej, występowanie jakichkolwiek nieszczelności w układzie hydraulicznym, stan elementów układu kierowniczego, w szczególności występowanie luzów na elementach kolumny kierowniczej, przegubach kulistych drążków kierowniczych, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe, sprawdzić stan płynu do układu wspomagania oraz skontrolować go pod kątem zanieczyszczeń,
- co 24 miesiące należy oczyścić i dokonać konserwacji zewnętrznej powierzchni gumowej osłony drążków przekładni kierowniczej przy użyciu smaru silikonowego,
- co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu wspomagania – jeśli przekładnia kierownicza wyposażona jest w hydrauliczny układ wspomagania,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Pompy wspomagania układu kierowniczego:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan elementów układu kierowniczego, w szczególności występowanie luzów na przegubach kulistych drążków kierowniczych, końcówek drążków kierowniczych, elementy gumowo-uszczelniające, występowanie nieszczelności w układzie hydraulicznym. Dodatkowo należy zweryfikować stan paska napędowego pompy wspomagania, rolek i napinaczy z nim współpracujących, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,
- co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu do układu wspomagania,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Pompy cieczy chłodzącej:

- gwarancją objęte są jedynie pompy cieczy wymieniane razem ze współpracującym paskiem rozrządu lub osprzętu oraz napinaczami,
- co 6 tys km zweryfikować poziom płynu chłodniczego znajdującego się w układzie, w razie potrzeby uzupełnić płyn chłodniczy,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów układu chłodniczego, szczelność połączeń oraz elementów gumowych układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,
- co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu chłodniczego,
- gwarancją objęte są jedynie pompy cieczy chłodzącej wymieniane razem z płynem chłodniczym,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Cewki zapłonowe:

- gwarancją objęte są jedynie elementy wymieniane w zestawie tj. cewka, przewód wysokiego napięcia oraz świeca iskrowa,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan i czystość przewodów wysokiego napięcia oraz świec zapłonowych, w razie potrzeby oczyścić lub wymienić elementy na nowe,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Świece żarowe:

- gwarancją objęte są jedynie świece wymieniane w komplecie dla danego silnika, w zależności od ilości wymaganych świec zapłonowych w pojeździe,

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan akumulatora oraz sprawdzić poprawność działania układu zasilającego świece żarowe przy użyciu przyrządów diagnostycznych,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Świece iskrowe:

- gwarancją objęte są jedynie świece wymieniane w komplecie, w zależności od ilości wymaganych świec zapłonowych w pojeździe,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan oraz czystość przewodów wysokiego napięcia oraz cewek zapłonowych, w razie potrzeby oczyścić lub wymienić elementy na nowe. Dodatkowo należy dokonać kontroli układu zapłonowego przy użyciu przyrządów diagnostycznych,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Koła pasowe alternatora (wolnobiegi):

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan alternatora, akumulatora oraz stan paska współpracującego z kołem pasowym wraz z jego napięciem,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Koła zębate, rolki i napinacze pasków rozrządu, napinacze i rolki paska wielorowkowego i klinowego, koła pasowe wału korbowego:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan paska współpracującego z danym elementem oraz jego napięcie, przestrzeń w której są zamontowane te elementy powinna być sucha i czysta, jakiegokolwiek wycieki w komorze silnika są niedopuszczalne. Obudowa rozrządu oraz paska wielorowkowego i klinowego (jeśli taka występuje) powinna być szczelna i czysta od wewnątrz,
- gwarancją objęte są jedynie elementy wymieniane razem wraz z elementem przenoszącym napęd – (pasek/łańcuch),
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Filtry cząstek stałych:

- co 6 miesięcy lub co 5 tys km wymagana jest diagnostyka oraz potwierdzenie pełnej sprawności silnika i jego osprzętu, w tym również świec żarowych oraz sond lambda, wtrysków paliwa i pompy,
- co 12 miesięcy lub 12 tys należy wymieniać olej silnikowy z filtrem oleju, stosując jedynie oleje zalecane w specyfikacji danego pojazdu oraz dokonać pełnej diagnostyki układu wtryskowego,
- każdorazowy proces samoregeneracji filtra musi zostać ukończony, zaleca się rozgrzewanie silnika do pełnych wartości cieplnych oraz tankowanie paliw odpowiadających normom, które zostały przyjęte dla danego pojazdu,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Zawory EGR:

- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy wykonać diagnostykę komputerową pojazdu aby potwierdzić sprawność działania poszczególnych układów. Dodatkowo należy skontrolować

stan zamocowania przewodów, połączeń elektrycznych, osadzenie zaworu. W razie konieczności oczyścić zabrudzenia i wymienić zużyte elementy mocujące na nowe, zabezpieczyć styki elektryczne preparatem KAMOKA CONTACT,

- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Sprężyny gazowe:

- gwarancją objęte są jedynie sprężyny gazowe wymieniane parami,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów zamocowania sprężyny gazowej oraz przesmarować miejsca styku z pokrywą samochodu oraz karoserią (UWAGA: nie smarować tłoczyska sprężyny gazowej!), delikatnie oczyścić zewnętrzną powierzchnię tłoczyska z nagromadzonych zanieczyszczeń nie używając ostrych narzędzi oraz preparatów mogących uszkodzić elementy gumowo-uszczelniające oraz powierzchnię ślizgową tłoczyska,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Podnośniki szyb:

- co 24 miesiące zweryfikować stan elementów zamocowania mechanizmu, oczyścić i nasmarować mechanizmy współpracujące ze sobą takie jak listwa zębata oraz jej napęd, cięgna podnośnika,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Termostaty:

- co 12 miesięcy lub 10 tys km należy zweryfikować stan elementów układu chłodniczego, w szczególności drożność i czystość zewnętrzną chłodnicy cieczy, dodatkowo sprawdzić stan czujników temperatury odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie układu chłodzenia
- co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu chłodniczego,
- gwarancją objęte są jedynie termostaty wymieniane razem z płynem chłodniczym,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Elektryczne pompy paliwa z modułami zasilającymi:

- co 12 miesięcy lub 10 tys. km należy zweryfikować stan pompy paliwa, zbiornika paliwa oraz przewodów paliwowych, w szczególności ich drożność, szczelność i czystość wewnętrzną.
- zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu jednak nie rzadziej niż raz na 30 tys. km wymienić filtr paliwa,
- co 24 miesiące sprawdzić połączenia elektryczne.
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Sprzęgła wiskotyczne:

- gwarancją objęte są jedynie sprzęgła wiskotyczne wymieniane razem ze współpracującym paskiem napędu oraz napinaczami,
- co 6 tys km zweryfikować poziom płynu chłodniczego znajdującego się w układzie, w razie potrzeby uzupełnić płyn chłodniczy,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów układu chłodniczego, szczelność połączeń oraz elementów gumowych układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,

- co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu chłodniczego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów),
- gwarancją objęte są jedynie sprzęgła wiskotyczne wymieniane razem z płynem chłodniczym.

Włączniki wentylatora cieczy chłodzącej:

- gwarancją objęte są jedynie włączniki wentylatora cieczy chłodzącej wymieniane razem z płynem chłodniczym,
- co 6 tys km zweryfikować poziom płynu chłodniczego znajdującego się w układzie, w razie potrzeby uzupełnić płyn chłodniczy,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów układu chłodniczego (w szczególności termostatu), szczelność połączeń oraz elementów gumowych układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe, zweryfikować stan połączeń elektrycznych włącznika wentylatora cieczy chłodzącej,
- co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu chłodniczego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Czujniki temperatury cieczy chłodzącej

- gwarancją objęte są jedynie włączniki wentylatora cieczy chłodzącej wymieniane razem z płynem chłodniczym,
- co 6 tys km zweryfikować poziom płynu chłodniczego znajdującego się w układzie, w razie potrzeby uzupełnić płyn chłodniczy,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów układu chłodniczego (w szczególności termostatu), szczelność połączeń oraz elementów gumowych układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe, zweryfikować stan połączeń elektrycznych czujnika temperatury cieczy chłodzącej,
- co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu chłodniczego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Zbiorniczki wyrównawcze cieczy chłodzącej:

- gwarancją objęte są jedynie zbiorniczki wyrównawcze cieczy chłodzącej wymieniane razem z korkiem zbiornika oraz płynem chłodniczym,
- co 6 tys km zweryfikować poziom płynu chłodniczego znajdującego się w układzie, w razie potrzeby uzupełnić płyn chłodniczy,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów układu chłodniczego (w szczególności termostatu, pompy wody oraz korka zbiorniczka wyrównawczego), szczelność połączeń oraz elementów gumowych układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe, zweryfikować stan połączeń elektrycznych czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
- co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu chłodniczego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Korki zbiorniczków wyrównawczych cieczy chłodzącej:

- gwarancją objęte są korki zbiorniczków wyrównawczych cieczy chłodzącej wymieniane razem ze zbiorniczkiem oraz płynem chłodniczym,
- co 6 tys km zweryfikować poziom płynu chłodniczego znajdującego się w układzie, w razie potrzeby uzupełnić płyn chłodniczy,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów układu chłodniczego (w szczególności termostatu, pompy wody), szczelność połączeń oraz elementów gumowych

układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe, zweryfikować stan połączeń elektrycznych czujnika temperatury cieczy chłodzącej,

- co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu chłodniczego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Zbiorniczki wyrównawcze układu wspomagania:

- gwarancją objęte są jedynie zbiorniczki wyrównawcze układu wspomagania wymieniane razem z płynem do układu wspomagania,
- co 6 tys km zweryfikować poziom płynu do wspomagania znajdującego się w układzie, w razie potrzeby uzupełnić,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys. km zweryfikować stan elementów układu wspomagania kierownicy (w szczególności pompy układu wspomagania, przekładni kierowniczej), szczelność połączeń oraz elementów gumowych układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe, zweryfikować stan połączeń elektrycznych czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
- co 24 miesiące lub 40 tys. km należy dokonać wymiany płynu do wspomagania,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Reaktory katalityczne:

- gwarancją objęte są jedynie reaktory katalityczne wymieniane razem ze wszystkimi elementami współpracującymi (sondy lambda, czujniki temperatury spalin, etc.),
- co 6 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan układu zasilania paliwem oraz stan czujników zainstalowanych w układach wylotowych,
- co 12 miesięcy lub co 20 tys. km zweryfikować stężenia substancji szkodliwych,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Przestawiacze wałka rozrządu:

- gwarancją objęte są jedynie przestawiacze rozrządu wymieniane razem z napędem – paskiem bądź łańcuchem w zależności od rozwiązania,
- co 1 miesiąc lub co 1 tys km zweryfikować stan oleju silnikowego,
- co 12 miesiące lub 10 tys. km należy wymienić olej silnikowy wraz z filtrem oleju,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 60.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Sprężyny gazowe z siłownikiem:

- gwarancją objęte są jedynie siłowniki klap bagażnika wymieniane parami,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów mocowania siłownika oraz przesmarować miejsca styku z pokrywą samochodu oraz karoserią (UWAGA: nie smarować tłoczyska siłownika!), delikatnie oczyścić zewnętrzną powierzchnię siłownika z nagromadzonych zanieczyszczeń nie używając ostrych narzędzi oraz preparatów mogących uszkodzić elementy gumowo-uszczelniające oraz powierzchnię ślizgową siłownika,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Chłodnice oleju

- gwarancją objęte są jedynie chłodnice oleju wymienione wraz z elementami współpracującymi
- w przypadku wymienników ciepła olej – chłodziwo: co 6 tys km zweryfikować poziom płynu chłodniczego znajdującego się w układzie, w razie potrzeby uzupełnić płyn chłodniczy,
- co miesiąc bądź 1000 km weryfikować stan oleju,
- w przypadku wymienników ciepła olej – chłodziwo: co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów układu chłodniczego (w szczególności termostatu), szczelność połączeń oraz elementów gumowych układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe, zweryfikować stan połączeń elektrycznych czujnika temperatury cieczy chłodzącej,
- w przypadku wymienników ciepła olej – chłodziwo: co 24 miesiące należy dokonać wymiany płynu chłodniczego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Chłodnice powietrza doładowującego

- w trakcie wymiany chłodnicy powietrza doładowującego zastosować nowe elementy montażowe i opaski oraz zweryfikować stan turbosprężarki,
- co 10000 km weryfikować stan wizualny oraz szczelność połączeń i elementów gumowych układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,
- przy każdej wymianie oleju zweryfikować stan techniczny turbosprężarek i obecność namiaru oleju w układzie chłodzenia powietrza doładowującego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Chłodnice układu klimatyzacji (skraplacze)

- w trakcie wymiany chłodnicy klimatyzacji (skraplacza) zastosować nowe elementy montażowe i opaski oraz zweryfikować pozostałych elementów (szczególnie kompresora klimatyzacji),
- co 10000km lub 2 razy w roku weryfikować stan wizualny oraz szczelność połączeń i elementów układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,
- co najmniej 2 razy w roku przeprowadzić kontrolę stanu klimatyzacji wraz w wymianą filtra kabinowego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Chłodnice wody

- w trakcie wymiany chłodnicy wody zastosować nowe elementy montażowe i opaski oraz zweryfikować pozostałych elementów.
- co 10000km lub 2 razy w roku weryfikować stan wizualny oraz szczelność połączeń i elementów układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,
- przy każdym przeglądzie serwisowym, bądź co najmniej 2 razy w roku przeprowadzić kontrolę stanu układu,
- wymieniać płyn chłodniczy zgodnie z wymaganiami producenta,
- stosować płyn chłodniczy zgodny z wymaganiami producenta,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Czujniki poziomu płynu chłodzącego

- w trakcie wymiany czujnika poziomu płynu chłodzącego zastosować nowe elementy montażowe i opaski oraz zweryfikować pozostałych elementów.

- co 10000km lub 2 razy w roku weryfikować stan wizualny oraz szczelność połączeń i elementów układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,
- przy każdym przeglądzie serwisowym, bądź co najmniej 2 razy w roku przeprowadzić kontrolę stanu układu,
- wymieniać płyn chłodniczy zgodnie z wymaganiami producenta,
- stosować płyn chłodniczy zgodny z wymaganiami producenta,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Nagrzewnice

- w trakcie wymiany nagrzewnicy zastosować nowe elementy montażowe i opaski oraz zweryfikować pozostałych elementów.
- co 10000km lub 2 razy w roku weryfikować stan wizualny oraz szczelność połączeń i elementów układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,
- przy każdym przeglądzie serwisowym, bądź co najmniej 2 razy w roku przeprowadzić kontrolę stanu układu,
- wymieniać płyn chłodniczy zgodnie z wymaganiami producenta,
- stosować płyn chłodniczy zgodny z wymaganiami producenta,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Parowniki klimatyzacji

- w trakcie wymiany parownika klimatyzacji zastosować nowe elementy montażowe i opaski oraz zweryfikować pozostałych elementów (szczególnie kompresora klimatyzacji).
- co 10000km lub 2 razy w roku weryfikować stan wizualny oraz szczelność połączeń i elementów układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe,
- co najmniej 2 razy w roku przeprowadzić kontrolę stanu klimatyzacji wraz w wymianą filtra kabinowego,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Linki hamulca ręcznego

- w trakcie wymiany linek hamulca ręcznego zweryfikować stan okładzin ciernych oraz działanie mechanizmu załączającego,
- co 10000km lub 2 razy w roku weryfikować stan wizualny linek i ich pancerzy,
- przynajmniej raz w roku przed okresem zimowym przeprowadzać serwis linek hamulcowych w postaci smarowania,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Ostony tarcz hamulcowych

- w trakcie wymiany osłon tarcz hamulcowych ręcznego oczyścić wszelkie elementy przylegające
- co 10000km lub 2 razy w roku weryfikować stan wizualny osłon tarcz hamulcowych,
- programem gwarancyjnym objęte są osłony wykonane ze stopów lekkich,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Przewody hamulcowe stalowe/miedziane

- w trakcie wymiany przewodów hamulcowych ręcznego zweryfikować stan okładzin ciernych oraz działanie mechanizmu załączającego, a także wymienić cały płyn hamulcowy.

- co 5000km lub 2 razy w roku weryfikować stan płynu hamulcowego,
- przynajmniej raz w roku przed okresem zimowym weryfikować stan przewodów hamulcowych,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Linki dźwigni zmiany biegów

- w trakcie wymiany linek dźwigni zmiany biegów zweryfikować stan skrzyni biegów, w szczególności elementów odpowiadających za przełączanie biegów oraz wymienić olej przekładniowy,
- co 10000km lub 2 razy w roku weryfikować stan wizualny linek i ich pancerzy,
- przynajmniej raz w roku przed okresem zimowym przeprowadzać serwis linek w postaci smarowania,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Wentylatory chłodnicy:

- gwarancją objęte są jedynie wentylatory chłodnicy wymieniane razem z płynem chłodniczym oraz czujnikami obecności płynu i jego temperatury,
- co 6 tys km zweryfikować poziom płynu chłodniczego znajdującego się w układzie, w razie potrzeby uzupełnić płyn chłodniczy,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km zweryfikować stan elementów układu chłodniczego (w szczególności termostatu i czujników), szczelność połączeń oraz elementów gumowych układu, w razie potrzeby wymienić elementy na nowe, zweryfikować stan połączeń elektrycznych włącznika wentylatora cieczy chłodzącej,
- wymieniać płyn chłodniczy zgodnie z wymaganiami producenta,
- stosować płyn chłodniczy zgodny z wymaganiami producenta,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Amortyzatory pneumatyczne:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi z zastosowaniem nowych osłon i odbojników marki Kamoka,
- co 6 miesięcy weryfikować stan miechów pneumatycznych, czujników wysokości i kompresora zawieszenia,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia odpowiedniego dla strony mocowania amortyzatora, w szczególności tulei i poduszek elastycznych, sworzni kulistych, sprężyn zawieszenia, górnych i dolnych gniazd elastycznych mocowania amortyzatora, łączników stabilizatora. W razie konieczności wymienić zużyte elementy, skontrolować stan osłony amortyzatora oraz odbojnika a w przypadku uszkodzenia wymienić zużyty element na nowy, sprawdzić i w razie potrzeby skorygować geometrię zawieszenia obu osi pojazdu,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Miechy pneumatyczne:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane i współpracujące w komplecie na jednej osi z

- co 6 miesięcy weryfikować stan miechów pneumatycznych, czujników wysokości, kompresora zawieszenia i amortyzatorów,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia odpowiedniego dla strony mocowania miecha, w szczególności tulei i poduszek elastycznych, sworzni kulistych, sprężyn zawieszenia, górnych i dolnych gniazd elastycznych mocowania amortyzatora, łączników stabilizatora. W razie konieczności wymienić zużyte elementy, sprawdzić i w razie potrzeby skorygować geometrię zawieszenia obu osi pojazdu,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Sprężarki zawieszenia pneumatycznego:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane wraz z przeprowadzeniem kompletnej diagnostyki układu pneumatycznego zawieszenia.
- co 6 miesięcy weryfikować stan miechów pneumatycznych i amortyzatorów, czujników wysokości, czujników ciśnienia, regulatorów wysokości zawieszenia.
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km należy zweryfikować stan elementów zawieszenia w szczególności miechów i amortyzatorów pneumatycznych, ale także tulei i poduszek elastycznych, sworzni kulistych, sprężyn zawieszenia, górnych i dolnych gniazd elastycznych mocowania amortyzatora, łączników stabilizatora. W razie konieczności wymienić zużyte elementy, sprawdzić i w razie potrzeby skorygować geometrię zawieszenia obu osi pojazdu,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Turbosprężarki:

- gwarancją objęte są jedynie części wymieniane wraz z przeprowadzeniem kompletnej diagnostyki układu doładowania,
- w trakcie montażu zweryfikować, wyczyścić lub ewentualnie wymienić smok/pompę oleju,
- w trakcie montażu wyczyścić układ dolotowy oraz wymienić filtr powietrza.
- co 1 tysiąc km lub co miesiąc weryfikować poziom oleju silnikowego, w razie potrzeby uzupełnić,
- co 12 miesięcy lub co 10 tys km wymienić olej silnikowy,
- co 20 tysięcy km przeprowadzić diagnostykę układu doładowania i zasilania silnika
- co 25 tysięcy km przeprowadzić diagnostykę układu filtra cząstek stałych (jeśli pojazd jest w niego wyposażony),
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Miski olejowe:

- w trakcie wymiany zastosować zgodną z technologią producenta pojazdu technikę uszczelnienia oraz zalecaną kolejność i moment dokręcenia śrub,
- co 10 tys. km lub raz w roku zweryfikować stan wizualny miski olejowej pod kątem uszkodzeń oraz wycieków,
- każdorazowo w trakcie odkręcania korka spustowego oleju wymienić korek wraz z uszczelką na nowy,
- każdorazowo wymienić uszczelnienie na nowe po demontażu miski olejowej.
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

Pokrywy zaworów:

- w trakcie wymiany zastosować zgodną z technologią producenta pojazdu technikę uszczelnienia oraz zalecaną kolejność i moment dokręcenia śrub,
- co 10 tys. km lub raz w roku zweryfikować stan wizualny pokrywy pod kątem uszkodzeń oraz wycieków,

- każdorazowo wymienić uszczelnienie na nowe po demontażu pokrywy zaworów,
- gwarancja dla tej grupy produktowej jest udzielana na 7 lat lub na 70.000 km (maksymalny przebieg kilometrów).

§ 5

Zakres Gwarancji

1. Jeżeli spośród Produktów sprzedanych wadą dotknięta jest tylko część z nich, odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do Produktów wadliwych. Gwarancja Rozszerzona 7 lat obejmuje tylko wady Produktów powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych Produktach. 15
2. Całkowita odpowiedzialność Gwaranta ograniczona zostaje wyłącznie do wysokości ceny sprzedanego Produktu.
3. Gwarant może zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie Produktu dotkniętego wadą objętą niniejszą Gwarancją Rozszerzona 7 lat, bez względu na żądania zgłoszone przez Kupującego.

§ 6

Obowiązki i uprawnienia Kupującego i Gwaranta

1. Na koncie na stronie www.7years.kamoka.pl Kupujący wprowadza dane dotyczące wymaganych przeglądów serwisowych i wykonanych usług serwisowych wskazanych w instrukcjach produktowych zamieszczonych na stronie internetowej kamoka.pl oraz producentów pojazdów oraz wskazane w § 4 OWRG7 przesyłając kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi: paragonu lub faktury.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 2 - § 5, Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej Produktu lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym i wskazanego w niniejszych OWGR7. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, Gwarant może obniżyć cenę Produktu dokonując zwrotu części zapłaconej ceny uprawnionemu Kupującemu wykonującemu uprawnienia z gwarancji.
3. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji Rozszerzonej 7 lat, jeśli Kupujący w chwili zakupu wiedział o wadzie Produktów.
4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych Produktów powstałych przed wydaniem rzeczy Kupującemu, muszą one zostać potwierdzone w protokole odbioru Produktu ze środka transportowego, podpisanym przez kierowcę. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym postanowieniu spowoduje, że zgłoszenie reklamacyjne nie zostanie rozpoznane.
5. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich montażem, niezwłocznego poinformowania Gwaranta, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.
6. Jeśli Kupujący zamontował Produkty z widocznymi lub wcześniej stwierdzonymi wadami to Gwarant nie ponosi kosztów związanych z demontażem i ponownym montażem Produktów wolnych od wad.
7. W przypadku ujawnienia wady produktu Kupujący nie będący konsumentem powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, złożyć z reklamację, zaś Konsument nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub niezwłocznie po jego złożeniu Kupujący winien dostarczyć Produkt, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, do sklepu, w którym Produkt zakupił albo do

- siedziby Gwaranta, jego Oddziału lub Dystrybutora. Gwarant może zwolnić Kupującego od obowiązku dostarczenia Produktu, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne.
8. Termin ustosunkowania się Gwaranta do żądań reklamującego Kupującego i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne wynosi 30 dni od daty jego doręczenia Gwarantowi oraz dostarczenia Produktu, którego dotyczy reklamacja, w sposób określony w ust. 7 niniejszego paragrafu, liczony w przypadku gdy czynności te nie nastąpiły jednocześnie, od zdarzenia, które nastąpiło później. W przypadku konieczności dokonania przez Gwaranta oględzin reklamowanych Produktów upoważniony przedstawiciel Gwaranta przeprowadzi je w terminie uzgodnionym z Kupującym, dokumentując czynność protokołem reklamacyjnym. Kupujący zobowiązany jest na żądanie Gwaranta przedstawić dokumenty dotyczące montażu reklamowanego Produktu oraz dokumenty dotyczące okresowych przeglądów pojazdu, w którym zamontowano reklamowany Produkt i sposobu wykorzystania pojazdu. Na okres od dnia zgłoszenia Kupującemu przez Gwaranta potrzeby dokonania oględzin do dnia ich wykonania termin trzydziestodniowy nie biegnie. Termin trzydziestodniowy może ulec wydłużeniu w przypadku: konieczności dokonania ekspertyzy reklamowanych Produktów, braku możliwości dokonania oględzin, o których mowa powyżej, jak również w przypadku, gdy z uwagi na zakres zgłoszenia reklamacyjnego i rodzaj zgłoszonych żądań Gwarant nie jest w stanie z przyczyn techniczno- organizacyjnych dochować terminu, nie dłużej niż do 90 dni.
 9. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Z Gwarancji Rozszerzonej 7 lat jest przedstawienie Gwarantowi przez Kupującego:
 - a. zgłoszenia reklamacyjnego formularz dostępny na stronie internetowej www.kamoka.eu,
 - b. etykiet dołączonych do Produktów obejmujących całość reklamowanej partii Produktów.
 10. Zgłoszenie reklamacyjne może być dokonane:
 - a. w formie pisemnej na adres: ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa,
 - b. przez zakładkę na stronie internetowej www.kamoka.eu.
 11. Jeżeli Gwarant uzna reklamację i dokona wymiany Produktów to Produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością. Zdanie poprzednie ma odpowiednie zastosowanie w przypadku zwrotu ceny za wadliwy Produkt.
 12. Termin realizacji decyzji Gwaranta wynikających z uznania reklamacji będzie ustalany indywidualnie.
 13. W przypadku gdy Kupujący wskazał swój adres e-mail strony uznają za skuteczne przekazanie oświadczeń i decyzji Gwaranta na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji adresów e-mail dla doręczeń wskazanych Gwarantowi. Niepoinformowanie Gwaranta przez Kupującego o zmianach adresu e-mail skutkuje uznaniem za doręczone oświadczeń i decyzji Gwaranta wysłanych na adres dotychczasowy Kupującego.
 14. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji warunków Gwarancji Rozszerzonej 7 lat i w celach marketingowych w zakresie nakreślonym w OWGR7.
 15. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Gwaranta i podmioty przez niego upoważnione oraz podmioty współpracujące z Gwarantem w zakresie wskazanym powyżej. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania poprzez aktywowane konto osobiste na stronie www.7years.kamoka.pl.
 16. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji Rozszerzonej 7 lat mają zastosowanie do Produktów zakupionych począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku.